

Compacteur pour polystyrène expansé (EPS)

Piepschuim (EPS) compactor

Runi SK370



Dimensions (L x l x h)	5,4 x 1,35 x 2,3m	Afmetingen (L x d x h)
Poids	1,5 t	Gewicht
Ouverture de chargement (l x L)	0,5 x 1 / 1,2m	Vulopening (b x L)
Section des blocs	+/- 380 x 380mm	Sectie van de blokken
Densité des blocs	+/- 300 kg/m ³	Dichtheid van de blokken
Capacité horaire	200 kg	Capaciteit (per uur)
Alimentation	3 x 400/380V, 50Hz	Elektrische voeding
Moteurs	17 kW	Motoren
Fusible	63A	Zekering

- Simple et facile d'utilisation
- alimentation manuelle ou continue
- pré-broyeur incorporé
- Très grande réduction de volume
- Economies de temps et de transport
- traitement direct sur place
- recyclage & valorisation des matières
- Approbation CE

- Eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken
- handmatig of continu voeding
- ingebouwde voor-breker
- Zeer grote volumereductie
- Tijd- en transportbesparend
- Verwerking ter plaatse
- recyclage & inkom van de materialen
- CE goedkeuring